



## Modulare außenstation für ip-video-türsprechanlage mit kartenleser

VTO4202F-MR

### UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -20 °C ~ 60 °C |
| Schutzart             | IP67           |
| Antivandalismus       | IK10           |
| Maximale Feuchtigkeit | 90%            |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Stromversorgungsmodus | DC (Aus dem anderen Modul) |
| Spannung              | 5V                         |
| Verbrauch (w)         | 1W                         |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Abmessungen | 100 x 49.9 x 30.5 mm |
| Material    | Aluminium            |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ            | Modulare Außenstation für IP-Video-Türsprechanlage mit Kartenleser |
| Kompatibilität | VTO4202F-P                                                         |

### SYSTEM (REKORDER)

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Prozessor | Embedded MCU Processor |
|-----------|------------------------|

### ÖFFNUNG

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Proximity Leser | MIFARE-Karten |
|-----------------|---------------|