

HIKVISION®



Ip Rekorder für 8 Kanäle und 12 mpx Auflösung mit 8 ports PoE

DS-7608NI-I2-8P

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

PoE Ports	8
Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Maximale Benutzeranzahl	32
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
PoE Typ	802.3at / af
PoE Verbrauch	120W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	12 Mpx
Eingangs Bandbreite	80Mbps
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Auflösung	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Ja
Ausgabe Bandbreite	256Mbps

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	15W

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Maximale Festplattengröße (Einheit)	8 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Maximale Feuchtigkeit	90%

VIDEO

IP Kanäle	8
Auflösung IP Kameras	12 Megapixel

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Alarmausgang	1

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1
Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PRO
Technologie	IP

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	385 x 315 x 52 mm
Nettogewicht	3000 g

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

POS	Ja
VCA	Sí

