

HIKVISION
HiWatch Series



**4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog)
bullet Kamera mit 2 megapixels
und fixes objektiv**

HWT-B120-M

VIDEO (KAMARAS)

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Videoauflösung | 2 Megapixel |
| BLC | Ja |
| AGC | Ja |
| WDR | DWDR |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Video Ausgang | 1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Tag / Nacht-Modus | Automatisch |
| Spiegel | On / Off |

BILD

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 1920 x 1080 |
| Elektronische verschlusszeit | 1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s |
| Minimale Beleuchtung | 0.01Lux |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 4W |
| Amperezahl | 350mA |

LINSE

| | |
|-------------|---------------|
| Linsen Typ | Fixes |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Blickwinkel | 103° |

ACHSE

| | |
|----------|---------------|
| Bewegung | 2-Axis |
|----------|---------------|

NACHTSICHT

| | |
|-----------------|-------------|
| Nachtsicht | 20 m |
| Nachtsichtmodus | IR |
| Smart IR | Ja |
| EXIR | Ja |

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ 60 °C |
| Schutzart | IP66 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 90% |

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

| | |
|----------------|------------------------------------------|
| Technologie | 4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog) |
| Art der Kamera | Bullet |
| Serie | HiWatch |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|--------------|-------------------------|
| Abmessungen | 165 x 62 x 58 mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 400 g |

