



**HIKVISION**  
HiWatch Series

**4 in 1 (cvi, tvl, ahd und analog)  
minidome Kamera mit 2  
megapixels und fixes objektiv**

**HWT-T120-M**

## VIDEO (KAMARAS)

|                    |   |
|--------------------|---|
| Videoauflösung     | <b>2 Megapixel</b>                                    |
| BLC                | <b>Ja</b>   |
| AGC                | <b>Ja</b>   |
| WDR                | <b>DWDR</b>   |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>  |
| Video Ausgang      | <b>1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch</b>                                    |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                                       |

## BILD

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>                    |
| Sensorauflösung              | <b>1920 x 1080</b>               |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.01Lux</b>                   |

## NACHTSICHT

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nachtsicht      | <b>20 m</b> |
| Nachtsichtmodus | <b>IR</b>   |
| Smart IR        | <b>Ja</b>   |
| EXIR            | <b>Ja</b>   |

## ENTFERNUNG DORI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Detektieren    | <b>28 m</b> |
| Beobachten     | <b>12 m</b> |
| Erkennen       | <b>8 m</b>  |
| Identifizieren | <b>3 m</b>  |

## LINSE

|             |               |
|-------------|---------------|
| Linsen Typ  | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite  | <b>2.8 mm</b> |
| Blickwinkel | <b>103°</b>   |

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>    |
| Spannung              | <b>12V</b>   |
| Verbrauch (w)         | <b>4W</b>    |
| Amperezahl            | <b>350mA</b> |

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP66</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |  |
|----------------|--|
| Serie          | <b>HiWatch</b>                           |
| Technologie    | <b>4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)</b> |
| Art der Kamera | <b>Minidome</b>                          |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Abmessungen  | <b>69.7 x 82.6 (Ø) mm</b> |
| Material     | <b>Metall</b>             |
| Nettogewicht | <b>230 g</b>              |

## ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

