PARADOX

Verkabelt volumetrisch

DG75

ERKENNUNG

Detektortyp	**Verkabelt**
Erkennungsweite	**11 m**
Winkelerkennung	**90°**
Erkennungsmethode	**Infrarot**
Empfang	**11 m x 11 m**
Haustiere Immunität	**Bis zu 40 Kg**
RF Immunität	**10 V / m to 1 GHz**
Detektionstechnik	**Volumetrisch**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**11V ~ 16V**
Alarmverbrauch	**15mA**
Standby Verbrauch	**6mA**
Relais Ausgangstyp	**DC**
Relais Spannungsausgang	**28V**
Relais Stromausgang	**100mA**

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	**Paradox-Zentralen**
LED Farben	**Verde / Rojo**
Tamper	**Sí**

SENSOR

Sensor Typ	**Infrarot mit 2 Elementen**
Doppelter PIR Sensor	**Sí**
Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen (EMI)	**Ja**
Sensorgeometrie	**Rechteckig**

ZERTIFIZIERUNG

Grad	**2**
Normativ	**EN50131**
Umweltklasse	**I**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 50 °C**
Verwendung	**Innen**

LINSE

Linsen Typ **Fresnel de segunda generación**