



## P ▲ R ▲ D O X

### Verkabelt volumetrisch DG85

#### ERKENNUNG

Detektortyp	<b>Verkabelt</b>
Montagehöhe	<b>2.1 m</b>
Winkelerkennung	<b>90°</b>
Erkennungsweite	<b>11 m</b>
Erkennungsmethode	<b>Infrarot</b>
Empfang	<b>11 m x 11 m</b>
Erkennungsgeschwindigkeit	<b>0.2 m/s ~ 3.5 m/s</b>
Haustiere Immunität	<b>Bis zu 40 Kg</b>
Detektionstechnik	<b>Volumetrisch</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Schutzart	<b>IP45</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Normativ	<b>EN50131</b>

#### LINSE

Linsen Typ	<b>Fresnel de segunda generación</b>
------------	--------------------------------------

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>9V ~ 16V</b>
Alarmverbrauch	<b>40mA</b>
Standby Verbrauch	<b>130mA</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	<b>Paradox-Zentralen</b>
LED Anzeigen	<b>Ja</b>
Tamper	<b>Ja</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>175 x 84 x 69 mm</b>
-------------	-------------------------

#### SENSOR

Sensor Typ	<b>Dual</b>
------------	-------------

