

P ▲ R ▲ D O X

Einbruchmeldezentrale hybrid MG5000



KOMMUNIKATION

Externes Sprachmodul	Ja, mit VDMP3-Modul
IP	Ja, mit IP150-Modul
GPRS	Ja, mit PCS-Modul
GSM	Ja, mit PCS-Modul
RTC	Si
Programmierung	Installateur, Lehrer und Wartung
Erweiterungsbuss	Ja, 4 Drähte
Kommunikation mit CRA	Si
Mobilfunknetz	GPRS / GSM (mit PCS-modul)

ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	32
Tastaturbereiche	15
Kabelgebundene Bereiche an Bord	2 (4 mit ATZ)
ATZ (Doppelzonen)	Si

EXTRAS

Kalender	Si
Software Update	Si
Mobile App	INSITE GOLD
Anruf Benachrichtigung	Ja, mit IP- oder PCS-Modul (GPRS)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ der Zentrale	Hybrid
------------------	---------------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	16.5V
Amperezahl	1200mA
Stützbatterie	Si, 12V 4 ~ 7 Ah

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	2
Benutzercodes	32
Registrierungs Ereignisse	256
Maximale Benutzer	32

PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

Maximum von PGMs	16
Sirene	Si
Telefonleitung	Si

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	140 x 104 mm
Nettogewicht	20 g

