PARADOX

Einbruchmeldezentrale verkabelt 5 Zonen

SP5500

KOMMUNIKATION

Externes Sprachmodul	**Ja, mit VDMP3-Modul**
IP	**Ja, mit IP150-Modul**
GPRS	**Ja, mit PCS-Modul**
GSM	**Ja, mit PCS-Modul**
RTC	**Sí**
Programmierung	**Installateur, Lehrer und Wartung**
Erweiterungsbus	**Ja, 4 Drähte**
Kommunikation mit CRA	**Ja, über contactID und SIA**

ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	**32**
Tastaturbereiche	**1**
Kabelgebundene Bereiche an Bord	**5**
ATZ (Doppelzonen)	**Sí, hasta 10 zonas**
Maximale Anzahl von Zonen mit Expandern	**24**

PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

Bord	**2**
Maximum von PGMs	**16**
Sirene	**Sí**
Telefonleitung	**Sí**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**0 °C ~ 50 °C**
Verwendung	**Innen**

ZERTIFIZIERUNG

Grad	**2**
Normativ	**EN50131**

ÜBER FUNK

Verlängerung über Funk	**Sí, con módulo RTX3**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**AC**
Spannung	**16.5V**
Amperezahl	**1200mA**
Stützbatterie	**Sí, 12V 4 ~ 7 Ah**

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	**2**
Benutzercodes	**32**
Registrierungs Ereignisse	**256**
Maximale Benutzer	**32**

EXTRAS

Kalender	**Sí**
Software Update	**Sí**
Mobile App	**INSITE GOLD**
Anruf Benachrichtigung	**Ja, mit IP- oder PCS-Modul (GPRS)**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**25.5 x 20 x 7.6 mm**
Nettogewicht	**15 g**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ der Zentrale	**Verkabelt**