technical datasheet



HIKVISION° HiWatch Series

Ip ptz Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

HWP-N4225IH-DE

VIDEO (KAMARAS)	ENTFERNUNG DORI	
Videoauflösung	2 Megapixel	Detektieren (Offene Linse)	67 m
BLC	Ja	Detektieren (Geschlossene Linse) 1420 m
HLC	Ja	Beobachten (Offene Linse)	27 m
3D-NR	Ja	Beobachten (Geschlossene Linse	e) 565 m
WDR	WDR (120 dB)	Erkennen (Offene Linse)	14 m
Video Ausgang	RJ45	Erkennen (Geschlossene Linse)	280 m
Digitaler Zoom	16x	Identifizieren (Offene Linse)	7 m
Privacy mask	Ja	Identifizieren (Geschlossene Lins	e) 140 m
Bitrate	32Kbps ~ 16384Kbps	VIDEOANALYSE	
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264		Erweiterte Erkennung
ATW	Ja	Erkennungsmodus	(Personen-
EIS	Ja	Linienüberschreitung	hrzeugklassifizierung) Ja
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Intrusion	Ja
Sub stream	704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288	Bewegungserkennung	Ja
	(25fps) 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x	Verlassenes Objekt	Ja
Sub stream 2	288 (1 ~ 25fps)	Video Tamper	Sí
NETZWERKEIGEN	SCHAFTEN	Dual-VCA	Ja
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	Dual-vCA	Ja
ONVIF	Ja	BILD	
Maximale	Bis 32 Benuzter	Sensor	CMOS ®
Benutzeranzahl Software	iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-	Sensorauflösung	1920 x 1080
Managment	5200 / Hik-Connect	Sensorgröße	1/2.8'
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Elektronische verschlusszeit	1/1s ~ 1/30,000s
Live Simultanansicht	Bis zu 20 Kanäle		Color: 0.005Lux / B/W:
IP Adressenfilter	Ja	g	0.001Lux
		NACHTSICHT	
LINSE	Optischer Zoom	Nachtsicht	100 m
Linsen Typ	(gesteuert)	Nachtsichtmodus	IR
Optischer Zoom	25x	Smart IR	Ja
Brennweite	4.8 mm ~ 120 mm	Starlight	Ja
Maximale Membranöffnung	F/1.6 ~ F/3.5	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Blickwinkel	57.6° ~ 2.5°	Serie	HiWatch
Autofokus	Ja	Technologie	IP
	RDAHICH	Art der Kamera	PTZ

technical datasheet

SINGIN GIAD VENDINAGGII

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	18W
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE+ 802.3at

PTZ

Schwenk-/Neigebereich	Horizontal 360 ° / Vertikal 90 ° mit Autoflip
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	Horizontal 80° / s / Vertikal 80° / s
Speicherung	300
PTZ Modus	8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 65 °C
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / Micro SD / Rekorder

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	290 x 166 (Ø) mm
Material	Aluminium und Polycarbonat
Nettogewicht	2500 g

AUDIO (KAMARAS)

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 /
	MP2L2 / PCM
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1
DitTate	/ G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Audio 1 Eingang / 1 Ausgang

