HIKVISION accesories

# Leser innen / außen mit tastatur / kartenleser mifare 13.56mhz

## DS-K1802MK

### UMGEBUNG

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | **-20 °C ~ 65 °C** |
| Schutzart | **IP65** |
| Verwendung | **Innen / Außen** |
| Maximale Feuchtigkeit | **90%** |

### IDENTIFIZIERUNG

| | |
|---|---|
| Modus | **Tastatur / Kartenleser** |
| Tastatur | **Ja** |
| Typ der Karte | **MIFARE 13.56MHz** |
| Maximaler Leseabstand | **weniger als 50 mm** |

### EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Integrierter Controller | **No** |
| LED Anzeige | **Ja** |
| Tonwarnung | **Ja** |

### KOMMUNIKATION

| | |
|---|---|
| Modus | **Wiegand** |

### STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---|---|
| Stromversorgungsmodus | **DC** |
| Spannung | **12V** |
| Verbrauch (w) | **2W** |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Serie | **HikA-P** |
| Typ der Kontrolle | **Leser** |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen | **115.9 x 43.3 x 17 mm** |

### FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

| | |
|---|---|
| Hauptprozessor | **8-bits** |