

# technical datasheet



**HIKVISION**  
accessories

Schreib- / lesemodul innen mit  
mifare 13,56mhz / rfid 125khz

DS-K1F100-D8E

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HikA-P
Typ der Kontrolle	Schreib- / Lesemodul
<b>UMGEBUNG</b>	
Betriebstemperatur	-20 °C ~ 65 °C
Verwendung	Innen
<b>STROM UND VERBRAUCH</b>	
Amperezahl	200mA
<b>EINGÄNGE/AUSGÄNGE</b>	
USB 2.0	1
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	
LED Anzeige	Ja

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	117 x 67.5 x 14.3 mm
Nettogewicht	90 g

## KOMMUNIKATION

Protocolo	ISO 14443 Typ A / B Standard / ISO 7816 Standard
-----------	--

## IDENTIFIZIERUNG

Typ der Karte	MIFARE 13,56MHz / RFID 125KHz
---------------	-------------------------------

## FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Sistema	Windows / WinXP / Win7 / Win8
---------	-------------------------------

