

A-CCTV

Balun video aktiv 1 St.

A-BALUN-V-4K-ACT-RX



ÜBERTRAGUNG

Distancia de transmisión HDCVI 720p	550 m
Distancia de transmisión HDCVI 1080p	470 m
Distancia de transmisión HDTV 720p	400 m
Distancia de transmisión HDTV 1080p	400 m
Distancia de transmisión AHD 720p	700 m
Distancia de transmisión AHD 1080p	470 m
Impedancia de entrada	75 Ohm
Impedancia de salida	100 Ohm
Formatos compatibles	HDCVI / HDTV / AHD

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Amperezahl	1000mA

EIGENSCHAFTEN (BALUNS)

Categoría del cable	UTP Kategorie 5E / 6
Conector par trenzado	4-poliger Stecker
Typ	Video

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	Aktiv
Subtipo	Empfänger
Stück	1
Funktioniert mit	A-BALUN-V-4K-ACT-TX

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	65 x 83 x 20 mm
Nettogewicht	55 g
Gewicht mit Verpackung	140 g

VIDEO (BALUN)

Número de canales	1
Salida	BNC männlich

