technical datasheet



P A R A D O X

Einbruchmeldezentrale drahtlos Zonen

Typ der Zentrale

MG6250

EXTRAS	
Software Update	Sí
Sprachbericht	Sí
SMS Benachrichtigung	Sí
Anruf Benachrichtigung	Sí
Alarm Uhr	si
StayD	Sí
STROM UND VERBRAUCH	
Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	7.5V
Amperezahl	1000mA
Stützbatterie	4.8V NiMH (recargable)
MATERIAL UND ABMESSUN	GEN
Abmessungen	246 x 140 x 39 mm
Nettogewicht	670 g
ÜBER FUNK	
Frequenz	433MHz / 868MHz
Übertragungsreichweite	75m (433MHz) / 50m (868MHZ)
PROGRAMMIERBARE AUSG	ÄNGE
Maximum von PGMs	8
Sirene	Sí
ZONEN	

Maximale Anzahl der Zonen

TEILUNGEN UND ERINNERUNGE	N
Partitionen	2
Registrierungs Ereignisse	256
Maximale Benutzer	16
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Maximale Feuchtigkeit	90%
ZERTIFIZIERUNG	
Grad	2
Normativ	EN50131
KOMMUNIKATION	
GPRS	Ja, mit PCS-Modul
GSM	Ja, mit PCS-Modul
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	

Drahtlos

