

HIKVISION
HiWatch Series



Ip bullet Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

HWI-B121H-M

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
WDR	DWDR
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	4.8W
Amperezahl	400mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	38 m
Beobachten	16 m
Erkennen	8 m
Identifizieren	4 m

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
EXIR	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	186.3 x 70 (Ø) mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	270 g

ACHSE

Bewegung	2-Axis
----------	---------------

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgröße	1/2.8'
Minimale Beleuchtung	0.01Lux

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/2.8
Filtro IR	Si

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 50 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Aussen

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

ONVIF	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Grundlegende Bewegungserkennung (Pixelunterschied)
Bewegungserkennung	Ja

ETHERNET PORTS

10 / 100	1
----------	----------

