technical datasheet





Ip-monitor 7" VTH5221DW-S2

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN BILDSCHIRM MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP
Speichersteckplatz	SD hasta 32Gb
IP Verbindung	10M/100Mbps
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Bidirektionales Audio	Sí
Audiokomprimierung	G.711

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmausgang	1
Kabelgebundene Zonen	6
Wireless Bereiche	8

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Talabadada	ID.
Technologie	IP

Тур	LCD
Größe	7'
Auflösung	1024 x 600
Touch	Sí

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	215 x 140 x 21 mm
Gewicht mit Verpackung	680 g
UMGEBUNG	

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Maximale Feuchtigkeit	90%

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Micro Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

