# technical datasheet



# **NINX**

# Einbruchmeldezentrale drahtlos HUB2-B

- 1		Λ	C

Mobile App	<b>Ajax Security System</b>
SMS Benachrichtigung	Sí
Anruf Benachrichtigung	Sí
Notificación Push	Sí
Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras	25
Mobile Geräte	iOS 9.1 oder aktuelle / Android 4.1 oder aktuelle
SIM-Kartennummer	2

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	110V ~ 240V
Verbrauch (w)	10W
Batterielebensdauer	± 16 Stunden
Stützbatterie	Li-ion 2 A/h
Frequenz	50 Hz / 60 Hz

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Abmessungen	163 x 163 x 36 mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	360 g
Farbe	Schwarz
ZONEN	
Maximale Anzahl von Zimmer	50
Maximale Anzahl von Geräten	100
ZERTIFIZIERUNG	

## SABOTAGE

Grad

Tamper Box Sí

#### KOMMUNIKATION

IP	Sí
GPRS	Sí
Kommunikation mit CRA	Ja, über contactID und SIA
Protocolo	Jeweller
2G	Ja

## ÜBER FUNK

Frequenz	868mHz
Übertragungsreichweite	Bis 2000 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHz

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale **Drahtlos** 

#### TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Maximale Benutzer 50

## PROZZESSOR

Betriebssystem OS Malevich

