

technical datasheet



AJAX

Einbruchmeldezentrale drahtlos

HUB2-B

EXTRAS

Mobile App	Ajax Security System
SMS Benachrichtigung	Sí
Anruf Benachrichtigung	Sí
Notificación Push	Sí
Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras	25
Mobile Geräte	iOS 9.1 oder aktuelle / Android 4.1 oder aktuelle
SIM-Kartennummer	2

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	110V ~ 240V
Verbrauch (w)	10W
Stützbatterie	Li-ion 2 A/h
Batterielebensdauer	± 16 Stunden
Frequenz	50 Hz / 60 Hz

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	163 x 163 x 36 mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	360 g
Farbe	Schwarz

ZONEN

Maximale Anzahl von Zimmer	50
Maximale Anzahl von Geräten	100

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
------	----------

SABOTAGE

Tamper Box	Sí
------------	-----------

KOMMUNIKATION

IP	Sí
GPRS	Sí
2G	Ja
Kommunikation mit CRA	Ja, über contactID und SIA
Protocolo	Jeweller

ÜBER FUNK

Frequenz	868mHz
Übertragungsreichweite	Bis 2000 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Class 4 (2W) / 850/900MHz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHz

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	Drahtlos
------------------	-----------------

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Maximale Benutzer	50
-------------------	-----------

PROZESSOR

Betriebssystem	OS Malevich
----------------	--------------------

