

## HIKVISION®



Ip personenzähler Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

DS-2CD6825G0/C-IVS

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Videoauflösung     | 2 Megapixel              |
| BLC                | Ja                       |
| HLC                | Ja                       |
| 3D-NR              | Ja                       |
| WDR                | WDR                      |
| Video Ausgang      | RJ45                     |
| Tag / Nacht-Modus  | Automatisch / Manuell    |
| Nebelschutz System | Ja                       |
| Bitrate            | 32Kbps ~ 16Mbps          |
| Kompression        | H.265+ / H.265 / H.264   |
| Main stream        | 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream         | 704 × 576                |
| Wasserzeichen      | Ja                       |
| Anti Flimmern      | Ja                       |
| Spiegel            | On / Off                 |

### AUDIO (KAMARAS)

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Eingebautes Mikrofon | Ja                                                                  |
| Audio Eingang        | 1 Eingang                                                           |
| Audiokomprimierung   | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM                               |
| Rauschfilter         | SI                                                                  |
| Abtastfrequenz       | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz                                 |
| Bit rate             | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) |
| Audioausgabe         | 1                                                                   |

### LINSE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Linsen Typ              | Fixes  |
| Brennweite              | 2 mm   |
| Maximale Membranöffnung | F/2.25 |
| Blickwinkel             | 104°   |
| Anzahl der Optiken      | 2      |
| Filtro IR               | Si     |

### VIDEOANALYSE

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| IP Verbindung            | 1 RJ45 (10M / 100M)                   |
| ONVIF                    | Ja, typ S y G                         |
| Maximale Benutzeranzahl  | Bis 32 Benutzer                       |
| Webbrowser               | Explorer / Chrome / Firefox / Safari  |
| Software Managment       | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central |
| Mobile Geräte            | Android / IOS (Apple)                 |
| Live Simultanansicht     | Bis zu 20 Kanäle                      |
| Netzwerktrennung         | Ja                                    |
| Konflikt von IP Adressen | Ja                                    |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | DC          |
| Spannung              | 12V         |
| Verbrauch (w)         | 8W          |
| Amperezahl            | 660mA       |
| PoE Stromversorgung   | Ja          |
| PoE Typ               | PoE 802.3af |

### BILD

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Sensor                       | CMOS ®                          |
| Sensorauflösung              | 1920 x 1080                     |
| Sensorgröße                  | 1/2.7'                          |
| Elektronische verschlusszeit | 1/25 ~ 1/100000s                |
| Minimale Beleuchtung         | Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux |

### UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -30 °C ~ 45 °C |
| Schutzart             | IP67           |
| Verwendung            | Innen / Außen  |
| Maximale Feuchtigkeit | 95%            |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|             |     |
|-------------|-----|
| Serie       | PRO |
| Technologie | IP  |

# technical datasheet

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus    | <b>Grundlegende<br/>Bewegungserkennung<br/>(Pixelunterschied)</b> |
| KI-Funktionen      | <b>Personenzählung</b>                                            |
| Bewegungserkennung | <b>Ja</b>                                                         |
| Video Tamper       | <b>Ja</b>                                                         |
| Personenzähler     | <b>Ja</b>                                                         |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Abmessungen            | <b>168 x 61 x 41 mm</b>      |
| Material               | <b>Metall und Kunststoff</b> |
| Nettogewicht           | <b>435 g</b>                 |
| Gewicht mit Verpackung | <b>730 g</b>                 |

## NACHTSICHT

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Nachtsicht      | <b>6 m</b>    |
| Nachtsichtmodus | <b>IR</b>     |
| Wellenlänge     | <b>850 nm</b> |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Art der Kamera              | <b>Personenzähler</b>        |
| ACHSE                       |                              |
| Bewegung                    | <b>Ohne Bewegung</b>         |
| EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS) |                              |
| Alarm                       | <b>1 Eingang / 1 Ausgang</b> |

