technical datasheet





Ip-monitor 10" VTH5441G

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	7W
Amperezahl	1000mA
PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE 802.3af

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	260 x 170 x 28 mm
Material	ABS-Kunststoff + Polycarbonat
Nettogewicht	630 g
Gewicht mit Verpackung	990 g
Farbe	Schwarz

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrofon
Bidirektionales Audio	Sí
Audiokomprimierung	G.711A/G.711U/PCM

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	6
Alarmausgang	-

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	IP

BILDSCHIRM

Тур	LCD
Größe	10'
Auflösung	1024 x 600
Touch	Sí

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP
Speichersteckplatz	SD hasta 8Gb
IP Verbindung	10/100 Mbit / s autoadaptiv

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

