



## Verkabelt volumetrisch QXI-ST

### ERKENNUNG

Detektortyp	<b>Verkabelt</b>
Erkennungsweite	<b>12 m</b>
Winkelerkennung	<b>120°</b>
Montagehöhe	<b>0.8 m ~ 2.7 m</b>
Erkennungsmethode	<b>Infrarot</b>
Erkennungsgeschwindigkeit	<b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>
Erkennungszonen	<b>40 (multinivel)</b>
Haustiere Immunität	<b>Si</b>
Antimasking	<b>Si</b>
Alarmzeit	<b>2.0 s ± 0.5 s</b>
Detektionstechnik	<b>Volumetrisch</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>9.5V ~ 16V</b>
Amperezahl	<b>20mA</b>

### TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	<b>Si</b>
Startzeit	<b>60 s</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP54</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Wand</b>
Abmessungen	<b>78 x 144.5 x 59 mm</b>
Nettogewicht	<b>180 g</b>

### SENSOR

Sensor Typ	<b>PIR</b>
Empfindlichkeitseinstellung	<b>Si</b>

