



Verkabelt volumetrisch QXI-DT-X5

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	12 m
Winkelerkennung	120°
Montagehöhe	2,2 m ~ 2,7 m (mehrere Ebenen) / 0,8 ~ 1,2 m (Haustierbereich)
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 2 m/s
Erkennungszonen	40 (mehrstufig) / 18 (Haustiergasse)
Antimasking	Si
Detektionstechnik	Volumetrisch

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP54
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9.5V ~ 16V

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand
Abmessungen	78 x 144.5 x 59 mm
Nettogewicht	195 g
Gewicht mit Verpackung	250 g

SENSOR

Sensor Typ	PIR und Mikrowelle
Empfindlichkeitseinstellung	Interruptores DIP
PIR-Empfindlichkeit	Si

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	1
--------------	----------

