technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog) bullet Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

HWT-B129-M

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**2 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
2D-NR	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**DWDR**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Spiegel	**On / Off**

LINSE

Linsen Typ	**Fixes**
Brennweite	**2.8 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.0**
Blickwinkel	**102°**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**2.4W**
Amperezahl	**200mA**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**162**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**260 g**
Gewicht mit Verpackung	**325 g**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**20 m**
Nachtsichtmodus	**Weißlicht**
Full Color	**Ja**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**1920 x 1080**
Sensorgröße	**1/3'**
Elektronische verschlusszeit	**1/25s ~ 1/50,000s**
Minimale Beleuchtung	**0.001Lux**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**47 m**
Beobachten	**18 m**
Erkennen	**9 m**
Identifizieren	**5 m**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP66**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**ColorVu**
Technologie	**4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)**
Art der Kamera	**Bullet**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**