



**HIKVISION**  
HiWatch Series

4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog)  
minidome Kamera mit 2  
megapixels und fixes objektiv

**HWT-T129-M**

## VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>2 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
2D-NR	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Farbe</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>

## LINSE

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>2.8 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.0</b>
Blickwinkel	<b>102°</b>

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>2.4W</b>
Amperezahl	<b>200mA</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>82.6 x 91 x 69.2 mm</b>
Material	<b>Metall</b>
Nettogewicht	<b>240 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>300 m</b>

## NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>20 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>Weißlicht</b>
Weiß Licht	<b>Si</b>

## BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>1920 x 1080</b>
Sensorgroße	<b>1/3'</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/25s ~ 1/50,000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.001Lux</b>

## ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>47 m</b>
Beobachten	<b>18 m</b>
Erkennen	<b>9 m</b>
Identifizieren (Offene Linse)	<b>5 m</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP66</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>ColorVu</b>
Technologie	<b>4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)</b>
Art der Kamera	<b>Minidome</b>

## ACHSE

Bewegung	<b>3-Axis</b>
----------	---------------

