

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

**4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog)
minidome Kamera mit 2
megapixels und fixes objektiv**

HWT-T120-MS

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Spiegel	On / Off
BILD	
Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgröße	1/2.9'
Elektronische verschlusszeit	1/25s ~ 1/50,000s
Minimale Beleuchtung	0.01Lux
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP66
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren	44 m
Beobachten	17 m
Erkennen	9 m
Identifizieren	4 m
LINSE	
Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Blickwinkel	103°

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	3.7W
Amperezahl	250mA

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
Smart IR	Ja
EXIR	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	82.6 x 90 x 79.4 mm
Material	Metall
Nettogewicht	290 g
Gewicht mit Verpackung	360 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)
Art der Kamera	Minidome

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

technical datasheet

