



2 drähte / ip-Video- Türsprechanlage für oberfläche / unterputz

VTO2202F

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Sensor	CMOS
Brennweite	2mm
Horizontaler Blickwinkel	160°
Nachtsicht	Si
Videokomprimierung	H.264

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	12W
Amperezahl	1000mA
EoC	Si

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche / Unterputz
Abmessungen	130 x 96 x 28.5 mm
Material	Aluminium
Nettogewicht	350 g
Gewicht mit Verpackung	470 g

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Si
--------	-----------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP55
Antivandalismus	IK07
Verwendung	Aussen
Maximale Feuchtigkeit	90%

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RS485	1
Türsensor	1
Exit Taste	1
Ausgabe blockieren	1
Alarmausgang	1

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	2 Drähte / IP
-------------	----------------------

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
-----------	---------------------------

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfacher Knopf
-------------------	------------------------

