HIKVISION

# 4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog) bullet Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

## DS-2CE16U1T-ITF

### VIDEO (KAMARAS)

| | |
|---|---|
| Videoauflösung | **8 Megapixel** |
| BLC | **Ja** |
| HLC | **Ja** |
| AGC | **Ja** |
| AWB | **Ja** |
| WDR | **DWDR** |
| Bilder pro Sekunde | **12.5fps@4K** |
| Video Ausgang | **1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS** |
| Tag / Nacht-Modus | **Automatisch / Manuell** |
| Spiegel | **On / Off** |

### NACHTSICHT

| | |
|---|---|
| Nachtsicht | **30 m** |
| Nachtsichtmodus | **IR** |
| Smart IR | **Ja** |
| EXIR | **Ja** |

### STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---|---|
| Stromversorgungsmodus | **DC** |
| Spannung | **12V** |
| Verbrauch (w) | **5.3W** |
| Amperezahl | **450mA** |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Serie | **PRO** |
| Technologie | **4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)** |
| Art der Kamera | **Bullet** |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen | **58 x 61 x 158.6 mm** |
| Material | **Metall** |
| Nettogewicht | **345 g** |

### BILD

| | |
|---|---|
| Sensor | **CMOS ®** |
| Sensorauflösung | **3840 x 2160** |
| Elektronische verschlusszeit | **1/12.5s ~ 1/50,000s** |
| Minimale Beleuchtung | **0.01Lux** |

### ENTFERNUNG DORI

| | |
|---|---|
| Detektieren | **93 m** |
| Beobachten | **36 m** |
| Erkennen | **18 m** |
| Identifizieren | **9 m** |

### UMGEBUNG

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | **-40 °C ~ 60 °C** |
| Schutzart | **IP67** |
| Verwendung | **Innen / Außen** |
| Maximale Feuchtigkeit | **90%** |

### LINSE

| | |
|---|---|
| Linsen Typ | **Fixes** |
| Brennweite | **2.8 mm** |
| Blickwinkel | **102°** |

### ACHSE

| | |
|---|---|
| Bewegung | **3-Axis** |