technical datasheet



HIKVISION®

4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog) bullet Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

DS-2CE19H8T-AIT3ZF

VIDEO (KAMARAS)	
Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (130 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang 1 x BNC schaltbar	HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht- Modus Auto	matisch / Manuell
OSD Menü	Ja
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Spiegel	On / Off
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren (Offene Linse)	73 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	317 m
Beobachten (Offene Linse)	29 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	125 m
Erkennen (Offene Linse)	14 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	62 m
Identifizieren (Offene Linse)	7 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	31 m
LINSE	

2	
Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Blickwinkel	92.3° to 29.3
Autofokus	Ja
STROM UND VERBRAUCH	4
Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9.6V ~ 14.4V

10.5W

RI	П	

Sensor

Sensorauflösung	2560 x 1440
Sensorgröße	1/3'
Elektronische verschlusszeit	1/25s ~ 1/50,000s
Minimale Beleuchtung	0.003Lux
NACHTSICHT	
Nachtsicht	80 m

CMOS ®

Nachtsicht	80 m
Nachtsichtmodus	IR
Smart IR	Ja
EXIR	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PRO
Technologie	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)
Art der Kamera	Bullet

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	84.5 x 255.1 x 92 mm
Material	Metall
Nettogewicht	930 g

ACHSE

Verbrauch (w)

technical datasheet

Bewegung **3-Axis**

