



Verkabelt volumetrisch VE735

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	60 m
Winkelerkennung	86°
Montagehöhe	1.8 m ~ 3 m
Erkennungsmethode	Infrarot
Empfang	20 m ~ 60 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,2 m/s ~ 3 m/s
Erkennungszonen	86° 11 Vorhänge, 5° 1 Vorhang
Detektionstechnik	Volumetrisch

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Si
Hohe empfindlichkeit	Si
Halbe Empfindlichkeit	Si
Geringe Empfindlichkeit	Si
Vorhangsensor	Si

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	93 x 175 x 66 mm
Nettogewicht	270 g

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Si
Tamper	Si

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP30
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9V ~ 15V
Amperezahl	10mA

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

