



## A-CCTV

4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog)  
bullet Kamera mit 2 megapixels  
und fixes objektiv

A-4N1-B20F

### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>2 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
2D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
OSD Menü	<b>Ja</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>3W</b>
Amperezahl	<b>250mA</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 50 °C</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

### LINSE

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>2.8 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.2</b>
Blickwinkel	<b>89.7°</b>

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	<b>4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)</b>
Art der Kamera	<b>Bullet</b>

### BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>1920 x 1080</b>
Sensorgröße	<b>1/3'</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.005Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Más de 52dB</b>

### NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>30 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>IR</b>
IR ON/Off	<b>Automatisch / Manuell</b>
Smart IR	<b>Ja</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>167.6 x 75 x 74.6 mm</b>
Material	<b>Metall</b>
Nettogewicht	<b>370 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>480 g</b>

### ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>50 m</b>
Beobachten	<b>20 m</b>
Erkennen	<b>10 m</b>
Identifizieren	<b>5 m</b>

### ACHSE

Bewegung	<b>3-Axis</b>
----------	---------------

