



Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche

VTO2211G-WP

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Sensor	CMOS
Sensorgröße	1/2.8"
Horizontaler Blickwinkel	125°
Diagonaler Blickwinkel	142°
Nachtsicht	Sí
Tag / Nacht	ICR
Videokomprimierung	H.264

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Amperezahl	1000mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af
Standby Verbrauch	kleiner als oder gleich 1W
Verbrauch an	menor o igual a 7W

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	SIP / IPv4 / RTSP / RTP / TCP / UDP
IP Verbindung	10M/100Mbps
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
ONVIF	Ja

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	1
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Bidirektionales Audio	Sí
Audiokomprimierung	G.711MU / G.711U / PCM

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfacher Knopf
Proximity Leser	MIFARE-Karten

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	1
RS485	1
Türsensor	1
Exit Taste	1
Eintrag sperren	1
Alarmausgang	1

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Außen (Silikondichtmittel erforderlich)
Maximale Feuchtigkeit	90%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	150 x 100 x 24.8 mm
Nettogewicht	490 g
Gewicht mit Verpackung	520 g

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	IP
-------------	-----------

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Sí
--------	-----------

