technical datasheet





5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 4 Kanäle und bis zu 4 mpx maximal Auflösung

HWD-6104MH-G3A

Material	Metall		
Abmessungen	260 x 222 x 45 mm		
MATERIAL UND ABMESS	SUNGEN	Synchronisierte Wiedergabe	4
Resolución VGA	1080P	Búsqueda inteligente	Ja
Auflösung HDMI 1080P		REPRODUKTION UND SICHER	
Anzahl der VGA Ausgäng	ge 1		•
Anzahl der HDMI Ausgär	nge 1	Typ HDD	3,5 SATA
VIDEO AUSGANG		Maximale Festplattengröße (Ei	
Auflösung IP Kameras	6 Megapíxeles	Anzahl der zugelassenen Festp	latten
Kameras CVBS	Ja	SPEICHER	
AHD	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx	 Alarmausgang	
HDTVI Zugelassene Auflösung		USB 2.0	
HDCVI Zugelassene Auflösung	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx	Alarmeingang	4
Zugelassene Auflösung	4Mpx / 2mpx / 1Mpx	EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS /	Maximale Feuchtigkeit	90%
Akzeptierte Ip Kameras	4 BNC-Kameras + 2 IP- Kameras	Betriebstemperatur Verwendung	-10 °C ~ 55 °C
IP Kanäle	6, Ersetzen der BNC-Kanäle	UMGEBUNG	10.96 55.96
BNC Kanäle	4	·	
VIDEO		Amperezahl	670mA
Geschwindigkeit	64Kbps pro Kanal	Verbrauch (w)	8W
Audiokomprimierung Audio Bits		Stromversorgungsmodus Spannung	12\
Video Bitrate	32 Kbps ~ 6 Mbps G.711U	STROM UND VERBRAUCH Stromversoraunasmodus DC	
Extra Stream	QVGA / QCIF (25fps)		
Bilder pro Sekunde \	(15fps) WD1 / 4CIF / 2CIF (12fps) / CIF /	App	Hik-Connec
	Mpx (8fps) / 4Mpx Lite / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	Fernansicht Software	/ Smartphone App und Hik-Connect Software
Auflösung AHD Aufnahme	4 Megapíxeles	ONVIF	Ja
Auflösung HDTVI- Aufnahme	4 Megapíxeles	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple
Aufnahme	4 Megapixeles	Maximale Benutzeranzahl	32
Videokomprimierung Auflösung HDCVI-	H.265 / H.264	RJ45	10 / 100 Mbps
Aufnahmeauflösung	4 Mpx	RJ45 Geschwindigkeit	
AUFNAHME Maximale		Anzahl der Ports	

technical datasheet

Nettogewicht	800 g
AUDIO	
Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1
Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Serie	HiWatch

Technologie 5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und

