



Verkabelt volumetrisch HX-40

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	12 m
Winkelerkennung	85°
Montagehöhe	2.5 m ~ 3 m
PIR Empfang	4 m ~ 12 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 1,5 m/s
Erkennungszonen	94
Haustiere Immunität	Sí
Alarmzeit	2.0 ± 1 s
Detektionstechnik	Volumetrisch

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP55
Verwendung	Aussen
Maximale Feuchtigkeit	95%

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Interruptores DIP
PIR-Empfindlichkeit	Wählbar LO / MID / HI
RF Interferenz	No alarm 10 V / m

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand
Abmessungen	205 x 99 x 266 mm
Nettogewicht	520 g
Gewicht mit Verpackung	850 g
Einstellbar	Ja, 180° horizontal und 40° vertikal.

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	1
LED Farben	Rojo
Tamper	Sí
Startzeit	60 s

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9.5V ~ 18V

