5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 8 Kanäle und bis zu 1 mpx maximal Auflösung

XVR4108HS-I

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	**1 Mpx**
Videokomprimierung	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Auflösung HDCVI-Aufnahme	**1 Megapixel (720P)**
Auflösung HDTVI-Aufnahme	**1 Megapixel (720p)**
Auflösung AHD Aufnahme	**1 Megapixel (720p)**
Bilder pro Sekunde Hauptstream	**Canal 1: 1080N / 720P (1 ~ 25) / otros: 1080N / 720P (1 ~ 15fps) / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)**
Bilder pro Sekunde Extra Stream	**CIF (1 ~ 7fps)**
Video Bitrate	**32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal**
Aufnahmemodus	**Manuell / Programmieren (Allgemein / Kontinuierlich) / MD (Videoerkennung: Bewegungserkennung / Videoverlust / Manipulation) / Alarm / Stopp**
Aufzeichnungsintervall	**1 ~ 60 min (Standard: 60 min) / Voraufzeichnung: 1 ~ 30 s / Nachaufzeichnung: 10 ~ 300 s**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / PCM**
Audio-Abtastfrequenz	**8 kHz, 16 Bit pro Kanal**
Audio Bits Geschwindigkeit	**64Kbps pro Kanal**

VIDEO

BNC Kanäle	**8**
IP Kanäle	**10, Ersetzen der BNC-Kanäle**
Akzeptierte Ip Kameras	**8 BNC-Kameras + 2 IP-Kameras**
Videoformate	**HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP**
Zugelassene Auflösung HDCVI	**1080P / 720P**
Zugelassene Auflösung HDTVI	**1080P / 720P**
Zugelassene Auflösung AHD	**1080P / 720P**
Kameras CVBS	**Ja**
Auflösung IP Kameras	**6 Megapíxeles**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	**1**
Geschwindigkeit RJ45	**100 Mbps**
Maximale Benutzeranzahl	**128**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Ja**
Fernansicht	**Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software**
Software	**SmartPSS**
App	**iDMSS / gDMSS**

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Suchmodus	**Datum / Uhrzeit / Alarm / Bewegungserkennung / genaue Suche**
Wiedergabefunktionen	**Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom**
Sicherungskopiemodus	**USB-Gerät / Netzwerkgerät**
N° canales simultáneos con cámaras IP	**1 / 4 / 8 / 9 / 16**
N° canales simultáneos sin cámaras IP	**1 / 4 / 8 / 9**
Tipos de iconos de aviso	**Kameratitel / Zeit / Videoverlust / Kamerasperre / Bewegungserkennung / Aufnahme**
Synchronisierte Wiedergabe	**1 / 4 / 9**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**7W**
Amperezahl	**1500mA**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 45 °C**

technical datasheet

Installation	**Desktop**
Abmessungen	**260 x 238 x 48 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**890 g**
Gewicht mit Verpackung	**1400 g**
Rahmen	**Compact 1U**

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	**1**
Anzahl der VGA Ausgänge	**1**
Auflösung HDMI	**1080P**
VGA-Auflösung	**1080P**

AUDIO

Audio Eingänge	**1**
Audio Ausgänge	**1**
Audio bidirektional (Full-duplex)	**Ja**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	**2**
RS485	**1**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	**Embedded Processor**
Betriebssystem	**Embedded LINUX**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	**1**
Maximale Festplattengröße (Einheit)	**6 TB**
Typ HDD	**3,5 SATA"**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**Serie 4**
Technologie	**5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)**

ERKENNUNG VON VIDEO UND ALARM

Erkennungsfunktionen	**Aufnahme / PTZ / Tour / Video Push / E-Mail / FTP / Schnappschuss / Buzzer und Bildschirmtipps.**
Art der Videoerkennung	**Motion Detection / MD Zones : 396 (22 × 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis**

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

SMD PLUS	**Ja, 8 Kanäle (Mensch-/Fahrzeugklassifizierung) (nur analoge Kameras)**