



## P ▲ R ▲ D O X

### Einbruchmeldezentrale hybrid

### MG5075

#### KOMMUNIKATION

Externes Sprachmodul	<b>Ja, mit VDMP3-Modul</b>
IP	<b>Ja, mit IP150-Modul</b>
GPRS	<b>Ja, mit PCS-Modul</b>
GSM	<b>Ja, mit PCS-Modul</b>
3G	<b>Sí</b>
Mobilfunknetz	<b>GPRS / GSM (mit PCS-modul)</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>100V ~ 240V</b>
Amperezahl	<b>1500mA</b>
Stützbatterie	<b>Optional</b>
Batteriemodell	<b>12V DC 4 ~ 7 ~ 24 Ah</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Normativ	<b>EN50131</b>
Umweltklasse	<b>II</b>

#### ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	<b>32</b>
Kabelgebundene Bereiche an Bord	<b>5</b>

#### ÜBER FUNK

Frequenz	<b>433MHz / 868MHz</b>
----------	------------------------

#### EXTRAS

Mobile App	<b>INSITE GOLD</b>
------------	--------------------

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>185 x 90 x 30 mm</b>
Nettogewicht	<b>1250 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>1440 g</b>

#### TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	<b>2</b>
Benutzercodes	<b>32</b>
Registrierungs Ereignisse	<b>512</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>

#### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ der Zentrale	<b>Hybrid</b>
------------------	---------------

#### PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

Maximum von PGMs	<b>16</b>
------------------	-----------

