



2 drähte / ip-Video- Türsprechanlage für oberfläche / unterputz

VTO2202F-P-S2

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Sensor	CMOS
Sensorgroße	1/2.5"
Brennweite	1.9mm
Horizontaler Blickwinkel	169°
Diagonaler Blickwinkel	177°
Nachtsicht	SI
Tag / Nacht	ICR
Videokomprimierung	H.265

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	48V
Verbrauch (w)	12W
Amperezahl	1000mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Türsensor	1
Exit Taste	1
Eintrag sperren	1
Alarmausgang	1

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	SIP / P2P / IPv4 / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / RTSP / RTP / TCP / UDP
IP Verbindung	10M/100Mbps
ONVIF	Ja

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	SI
LED-Anzeige	SI, 3

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen

Einfacher Knopf

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Antivandalismus	IK07
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche / Unterputz
Abmessungen	130 x 96 x 28.5 mm
Nettogewicht	350 g
Gewicht mit Verpackung	400 g

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	1
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Bidirektionales Audio	SI
Audiokomprimierung	G.711u

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	2 Drähte / IP
-------------	----------------------

