# technical datasheet





# Einbruchmeldezentrale drahtlos HUB2-DC6V-W

EXTRAS	
Mobile App	Ajax Security System

Mobile Geräte	iOS 9.1 oder aktuelle /
Kameras	
angeschlossener IP	25
Maximale Anzahl	
Notificación Push	Sí
Anruf Benachrichtigung	Sí
SMS Benachrichtigung	Sí

# STROM UND VERBRAUCH

SIM-Kartennummer

LED Anzeigen

ı	STROM OND VERBINAGE
DC	Stromversorgungsmodu
4.2V ~ 16V	Spannung
Nein	Eingebaute Batterie
± 16 Stunden	Batterielebensdauer
6V DC	Batteriemodell
2200mA @4.2V DC / 500mA @16V DC	Eingangsstrom
1500mA	Ausgangsstrom

#### ÜBER FUNK

Frequenz	868mHz
Übertragungsreichweite	Bis 2000 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHz

# ZERTIFIZIERUNG

(	Grad	2
١	Normativ	EN50131

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale **Drahtlos** 

# SABOTAGE

Tamper Box Sí

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	163 x 163 x 36 mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	360 g
Farbe	Weiss
KOMMUNIKATION	
IP	Sí
GPRS	Sí
Kommunikation mit CRA	Ja, über contactID und SIA
Protocolo	Jeweller

#### **UMGEBUNG**

Betriebstemperatur	5 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen

### ZONEN

2 Ja

Maximale Anzahl von Zimmer	50
Maximale Anzahl von Geräten	100

#### TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Maximale Benutzer	50

# **PROZZESSOR**

Betriebssystem OS Malevich

