



Einbruchmeldezentrale drahtlos

HUB2-DC6V-W

EXTRAS

Mobile App	Ajax Security System
SMS Benachrichtigung	Sí
Anruf Benachrichtigung	Sí
Notificación Push	Sí
Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras	25
Mobile Geräte	iOS 9.1 oder aktuelle / Android 4.1 oder aktuelle
SIM-Kartennummer	2
LED Anzeigen	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	4.2V ~ 10V
Eingebaute Batterie	Nein
Batteriemodell	6V DC
Batterielebensdauer	± 16 Stunden
Eingangsstrom	2200mA @4.2V DC / 500mA @16V DC
Ausgangsstrom	1500mA

ÜBER FUNK

Frequenz	868MHz
Übertragungsreichweite	Bis 2000 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHz

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	Drahtlos
------------------	----------

SABOTAGE

Tamper Box	Sí
------------	----

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	163 x 163 x 36 mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	360 g
Farbe	Weiss

KOMMUNIKATION

IP	Sí
GPRS	Sí
Kommunikation mit CRA	Ja, über contactID und SIA
Protocolo	Jeweller

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	5 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen

ZONEN

Maximale Anzahl von Zimmer	50
Maximale Anzahl von Geräten	100

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Maximale Benutzer	50
-------------------	----

PROZESSOR

Betriebssystem	OS Malevich
----------------	-------------

