technical datasheet

Milesight

Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

MS-C5364-FPC

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**5 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Privacy mask	**Bis zu 28 Zonen**
Nebelschutz System	**Ja**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**16Kbps ~ 16Mbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
EIS	**Ja**
Main stream	**5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Wasserzeichen	**Ja**
Anti Flimmern	**Ja**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	**57 m**
Detektieren (Geschlossene Linse)	**283 m**
Beobachten (Offene Linse)	**22 m**
Beobachten (Geschlossene Linse)	**112 m**
Erkennen (Offene Linse)	**11 m**
Erkennen (Geschlossene Linse)	**56 m**
Identifizieren (Offene Linse)	**6 m**

VIDEOANALYSE

Linienüberschreitung	**Ja**
Gesichtserkennung	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja**
Verlassenes Objekt	**Ja**
Verlorenes Objekt	**Ja**
Video Tamper	**Sí**
Heatmap	**Ja**
Personenzähler	**Ja**
Herumlungernder Nachweis	**Sí**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**2592 x 1944**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1s to 1/100,000s**
Minimale Beleuchtung	**0.005Lux**
Verhältnis S / N	**Mehr als 55 dB**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**9W**
Amperezahl	**750mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

LINSE

Linsen Typ	**Optischer Zoom (gesteuert)**
Brennweite	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.4**
Blickwinkel	**99° ~ 31°**
Autofokus	**Ja**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**AI Mini Camera Series**

technical datasheet

Identifizieren (Geschlossene Linse)	**28 m**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S, G, T und Q**
Software Managment	**Milesight CMS**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
IP Adressenfilter	**Ja**
Netzwerktrennung	**Ja**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67**
Antivandalismus	**IK10**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**50 m**
Smart IR	**Ja**
Starlight	**Ja**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 256Gb**
Speichersystem	**NAS / Micro SD / Rekorder**
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	**Sí**

Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Bullet**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**239.5 x 76 (Ø) mm**
Nettogewicht	**825 g**
Gewicht mit Verpackung	**1050 g**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	**Ja**