

Milesight



Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und optischer zoom objektiv

MS-C8164-FPC

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis zu 28 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	84 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	420 m
Beobachten (Offene Linse)	33 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	165 m
Erkennen (Offene Linse)	17 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	83 m
Identifizieren (Offene Linse)	8 m

VIDEOANALYSE

Linienüberschreitung	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Sí
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Herumlungernder Nachweis	Sí

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
SensorgroÙe	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.01Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	830mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

LINSE

Linse Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.4
Blickwinkel	107° ~ 33°
Autofokus	Ja

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	AI Mini Camera Series
-------	------------------------------

technical datasheet

Identifizieren (Geschlossene Linse) **41 m**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung **1 RJ45 (10M / 100M)**

ONVIF **Ja, typ S, G, T und Q**

Software Managment **Milesight CMS**

Mobile Geräte **Android / IOS (Apple)**

IP Adressenfilter **Ja**

Netzwerktrennung **Ja**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur **-40 °C ~ 60 °C**

Schutzart **IP67**

Antivandalismus **IK10**

Verwendung **Innen / Außen**

Maximale Feuchtigkeit **90%**

NACHTSICHT

Nachtsicht **50 m**

Smart IR **Ja**

Starlight **Ja**

SPEICHER

MicroSD-Karte **Bis zu 256Gb**

Speichersystem **NAS / Micro SD /
Rekorder**

ANR (Redundante Aufnahme
in SD) **Si**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm **1 Eingang / 1 Ausgang**

Technologie **IP**

Art der Kamera **Bullet**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen **239.5 x 76 (Ø) mm**

Nettogewicht **825 g**

Gewicht mit Verpackung **1050 g**

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste **Ja**

