technical datasheet

Milesight

Ip ptz Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

MS-C2971-X23RPC

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**2 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (140 dB)**
Bilder pro Sekunde	**50fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Digitaler Zoom	**16x**
Privacy mask	**Bis zu 28 Zonen**
Nebelschutz System	**Ja**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**32Kbps ~ 16Mbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
EIS	**Ja**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 50fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Wasserzeichen	**Ja**
Anti Flimmern	**Ja**

LINSE

Linsen Typ	**Optischer Zoom (gesteuert)**
Brennweite	**5 mm ~ 117 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.5 ~ F/3.5**
Blickwinkel	**60° ~ 3°**
Minimale Fokusentfernung	**100mm ~ 1500mm**
Autofokus	**Ja**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen**
KI-Funktionen	**Personenzählung, Gesichtserkennung**
Auto tracking	**Ja**
Linienüberschreitung	**Ja**
Gesichtserkennung	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja**
Verlassenes Objekt	**Ja**
Verlorenes Objekt	**Ja**
Video Tamper	**Sí**
Personenzähler	**Ja**
Herumlungernder Nachweis	**Sí**
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Sí**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**1920 x 1080**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1s to 1/100,000s**
Minimale Beleuchtung	**0.002Lux**
Verhältnis S / N	**Mehr als 55 dB**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP66**
Antivandalismus	**IK10**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**
Blitzschutz	**4KV**

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang	**1 Eingang**
Audiokomprimierung	**G.711 / G.722.1**
Abtastfrequenz	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**

technical datasheet

Zoomgeschwindigkeit	**6 s**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**19W**
Amperezahl	**3000mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE+ 802.3at**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S, G, T und Q**
Software Managment	**Milesight CMS**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
IP Adressenfilter	**Ja**
Netzwerktrennung	**Ja**

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	**Horizontal 360° / Vertikal -5 ~ 90 ° mit Autoflip**
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	**Horizontal 450°/s / Vertikal 360°/s**
Geschwindigkeit zwischen den Presets	**Horizontal 450°/s / Vertikal 360°/s**
Speicherung	**300**
Position nach Stromausfall	**Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**174.8 x 183 (Ø) mm**
Nettogewicht	**2000 g**
Gewicht mit Verpackung	**2785 g**

ACHSE

Bewegung	**2-Axis**
Bit rate	**16 Kbps ~ 256 Kbps**
Audioausgabe	**1**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**160 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**
Smart IR	**Ja**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**AI PTZ Camera Series**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**PTZ**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 256Gb**
Speichersystem	**NAS / Micro SD / Rekorder**
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	**Sí**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	**1 Eingang / 1 Ausgang**