



Milesight

**Ip ptz Kamera mit 5 megapixel
und optischer zoom objektiv**

MS-C5341-X30PC

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Digitaler Zoom	16x
Privacy mask	Bis zu 28 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	30x
Brennweite	4.7 mm ~ 141 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.5 ~ F/4.0
Blickwinkel	58° ~ 3°

VIDEOANALYSE

Auto tracking	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Sí
Personenzähler	Ja
Herumlungernder Nachweis	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Sí

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	99 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	2960 m
Beobachten (Offene Linse)	39 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	1160 m
Erkennen (Offene Linse)	19 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	582 m
Identifizieren (Offene Linse)	10 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	291 m

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	24V
Verbrauch (w)	25W
Amperezahl	1050mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE+ 802.3at

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
Audioausgabe	1

technical datasheet

Minimale Fokussentfernung **100mm ~ 1500mm**

Autofokus **Ja**

Zoomgeschwindigkeit **6 s**

BILD

Sensor **CMOS ®**

Sensorauflösung **2592 x 1944**

Sensorgröße **1/2.8"**

Elektronische Verschlusszeit **1s to 1/100,000s**

Minimale Beleuchtung **0.005Lux**

Verhältnis S / N **Mehr als 55 dB**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur **-40 °C ~ 60 °C**

Schutzart **IP66**

Antivandalismus **IK10**

Verwendung **Innen / Außen**

Maximale Feuchtigkeit **90%**

Blitzschutz **6KV**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung **1 RJ45 (10M / 100M)**

ONVIF **Ja, typ S, G, T und Q**

Software Management **Milesight CMS**

IP Adressenfilter **Ja**

Netzwerktrennung **Ja**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen **308 x 205 (Ø) mm**

Nettogewicht **4000 g**

Gewicht mit Verpackung **5620 g**

Unterstützung inklusive **Ja**

SPEICHER

MicroSD-Karte **Bis zu 256Gb**

Speichersystem **NAS / Micro SD / Rekorder**

ANR (Redundante Aufnahme in SD) **Si**

ACHSE

Bewegung **2-Axis**

PTZ

Schwenk- / Neigebereich **Horizontal 360° / Vertikal -5 ~ 90 ° mit Autoflip**

Manuelle Geschwindigkeitseinstellung **Horizontal 400°/s / Vertikal 320°/s**

Geschwindigkeit zwischen den Presets **Horizontal 400°/s / Vertikal 320°/s**

Speicherung **300**

PTZ Modus **8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden**

NACHTSICHT

Nachtsicht **200 m**

IR ON/Off **Automatisch / Manuell**

Smart IR **Ja**

Starlight **Ja**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie **AI PTZ Camera Series**

Technologie **IP**

Art der Kamera **PTZ**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm **4 Eingänge/ 2 Ausgänge**

RS485 **1 Eingang**

