technical datasheet



NINX

Einbruchmeldezentrale drahtlos HUB2-4G-B

EXTRAS

Mobile App	Ajax Security System
SMS Benachrichtigung	Sí
Anruf Benachrichtigung	Sí
Notificación Push	Sí
Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras	25
SIM-Kartennummer	2
LED Anzeigen	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	110V ~ 240V
Verbrauch (w)	10W
Batterielebensdauer	± 16 Stunden
Stützbatterie	Li-ion 2 A/h

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	163 x 163 x 36 mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	360 g
Farbe	Schwarz
ZONEN	

ZONEN

Μ	1aximale Anzahl von Zimmer	50
М	1aximale Anzahl von Geräten	100

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	Drahtlos
------------------	----------

SABOTAGE

KOMMUNIKATION

Kommunikation mit CRA	Ja, über contactID und SIA
Protocolo	Jeweller / Wings
Ethernet	Ja
2G/3G	Ja
4G	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	75%

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungereichweite	Bis 2000 m (ohne
Ubertragungsreichweite	Hindernisse)

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Mayingala Danutzar	
Maximale Benutzer	50

PROZZESSOR

Betriebssystem OS Malevich

