## technical datasheet





5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 16 Kanäle und bis zu 8 mpx maximal Auflösung

### XVR5216A-4KL-I3

Maximale	AUFNAHME		VIDEO	
Eingangs Bändbreite   128Mbps   12				16
		8 мрх		
Martic   M	Eingangs Bandbreite	128Mbps		
Auflosung HDTVI	Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	·	
Auflosung HDTVI-	9	8 Megapixel (4K)	Videoformate	HDCVI/TVI/AHD/CVBS/IP
Autification and	Auflösung HDTVI-		_	
Aufnahme				
Audio-surger   Ak (    " / Typs) / May x (  " 12fps)   Ady x (	9	8 Megapíxeles		
Hauptstream			_	
Bilder pro Sekunde Extra Stream 25fps) Video Bitrate 32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal Audiokomprimierung G.711A / G.711U / PCM Abtastfrequenz 8 kHz, 16 Bit pro Kanal Audio Bits Geschwindigkeit 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 960H / D1 / CIF Ausgabe Bandbreite 128Mbps EINGÄNGE/AUSGÄNGE  NETZWERKEIGENSCHAFTEN Anzahl der Ports R3145 10 / 100 / 1000 Mbps R3145 10 / 100 / 100 / 1000 Mbps R3145 10 / 100 / 100 / 100 / 100 / 1000 Mbps R3145 10 / 100 / 1	'	~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H /	Kameras CVBS	Ja
Video Bitrate         32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal         Installation         Desk / Rack           Audiokomprimierung         G.711A / G.711U / PCM         Abmessungen         375 x 289.4 x 53 mm           Audio-Abtastfrequenz         8 kHz, 16 Bit pro Kanal         Material         Metall           Audio Bits         64Kbps pro Kanal         Nettogewicht         1800 g           Geschwindigkeit         4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF         Audio-Audio Bits         Nettogewicht         1800 g           Auflösung         3Mpx / 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF         FelnGÄNGE/AUSGÄNGE         Alarmeingang         10           Ausgabe Bandbreite         128Mbps         EINGÄNGE/AUSGÄNGE         Alarmeingang         16           NETZWERKEIGENSCHAFTEN         10 / 100 / 1000 Mbps         USB 2.0         1           Anzahl der Ports RJ4S         10 / 100 / 1000 Mbps         RS48S         1           Mobile Geräte         Android / IOS (Apple)         Alarmausgang         3           ONVIF         Ja         VIDEO AUSGANG         Anzahl der HDMI Ausgänge         1           Fernansicht         Smartphone-App / Smart PSS-Software         Anzahl der VGA Ausgänge         1           App         iDMSS / gDMSS         Audio Eingänge         4 <tr< td=""><td>'</td><td>960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~</td><td>Auflösung IP Kameras</td><td>8 Megapíxeles</td></tr<>	'	960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~	Auflösung IP Kameras	8 Megapíxeles
Audiokomprimierung Audio- Abtastfrequenz Abtastfrequenz Audio Bits Geschwindigkeit Auflösung Auf	-		MATERIAL UND ABMES	SSUNGEN
Audio-Abtastfrequenz Abtastfrequenz Abtastfrequenz Audio Bits Geschwindigkeit  Auflösung Audio Eingänge Audio Ausgänge Audio Ausgänge Audio Ausgänge Audio Ausgänge Audio Eingänge Audio Ausgänge Audio Ausgänge Audio Ausgänge Audio Eingänge Audio Ausgänge Au			Installation	Desk / Rack
Abtastfrequenz Audio Bits Geschwindigkeit Auflösung Auflösung Auflösung Auflösung Auflösung Ausgabe Bandbreite Anzahl der Ports R1845 Geschwindigkeit Android / IoS (Apple) ONVIF Ausgabe Geräte Android / IoS (Apple) ONVIF Smartphone-App / Smart PSS-Software Software Software Software Software App INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Io / IoO / Io		G.711A / G.711U / PCM	Abmessungen	375 x 289.4 x 53 mm
Auflösung 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / Gewicht mit Verpackung 3000 g Auflösung 3Mpx / 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF Ausgabe Bandbreite 128Mbps EINGÄNGE/AUSGÄNGE  NETZWERKEIGENSCHAFTEN Anzahl der Ports 1245 USB 2.0 1 RJ45 USB 3.0 1 Mobile Geräte Android / IOS (Apple) Alarmausgang 3  ONVIF Jahren 10 / 100 / 1000 Mbps Refransicht Smartphone-App / Smart PSS-Software Software Software Software App / SmartPSS App iDMSS / gDMSS App iDMSS / gDMSS Audio Eingänge 4  INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM io / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 /	, (0,0,10	8 kHz, 16 Bit pro Kanal	Material	Metall
Auflösung         3Mpx/4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF         Rahmen         1U           Ausgabe Bandbreite         128Mbps         EINGÄNGE/AUSGÄNGE           NETZWERKEIGENSCHAFTEN         Alarmeingang         16           Anzahl der Ports RJ45         1         USB 2.0         1           Geschwindigkeit RJ45         10 / 100 / 1000 Mbps         RS485         1           Mobile Geräte         Android / IOS (Apple)         Alarmausgang         3           ONVIF         Ja         VIDEO AUSGANG           Fernansicht         Smartphone-App / Smart PSS-Software         Anzahl der HDMI Ausgänge         1           Software         SmartPSS         Auflösung HDMI         4K           App         iDMSS / gDMSS         AUDIO           INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM         AUDIO           ioT         Ja         Audio Eingänge         4           Audio Eingänge         4         Audio Ausgänge         1           Gesichtserkennug         Ja         Audio Ausgänge         1		64Kbps pro Kanal		
960H / DI / CIF           Ausgabe Bandbreite         128Mbps         EINGÄNGE/AUSGÄNGE           NETZWERKEIGENSCHAFTEN         Alarmeingang         16           Anzahl der Ports RJ45         1 USB 2.0         1           Geschwindigkeit RJ45         10 / 1000 / 1000 Mbps         RS485         1           Mobile Geräte         Android / IOS (Apple)         Alarmausgang         3           ONVIF         Ja         Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software         Anzahl der HDMI Ausgänge         1           Software         SmartPSS         Auflösung HDMI         4K           App         iDMSS / gDMSS         Auflösung HDMI         4K           VGA-Auflösung         1080P           INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM         Audio Eingänge         4           ioT         Ja         Audio Eingänge         4           Audio Ausgänge         1         4           Gesichtserkennug         1         4           Gesichtserkennug         1         4			Gewicht mit Verpackun	g <b>3000 g</b>
Ausgabe Bandbreite 128Mbps EINGÄNGE/AUSGÄNGE  NETZWERKEIGENSCHAFTEN Anzahl der Ports RJ45 Geschwindigkeit RJ45 Mobile Geräte Android / IOS (Apple) ONVIF Ja Webbrowser (ActiveX) / Fernansicht Smartphone-App / Smart PSS-Software Software Software App iDMSS / gDMSS INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM  ioT Ja POS Ja Gesichtserkennug Alarmeingang USB 2.0 1 USB 3.0 RS485 1 USB 3.0 RS485 1 USB 2.0 USB 3.0 1 USB 3.0 RS485 1 VIDEO AUSGANG Alarmausgang 3 Anzahl der HDMI Ausgänge 1 Auflösung HDMI 4K VGA-Auflösung 1080P  Audio Eingänge 4 Audio Ausgänge 1 Audio Ausgänge 1	Auflosung		Rahmen	1U
Anzahl der Ports   1   USB 2.0   1   1   USB 3.0   1   1	Ausgabe Bandbreite		EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
Name	NETZWERKEIGENSCH	AAFTEN	Alarmeingang	16
Geschwindigkeit RJ45  Mobile Geräte  Android / IOS (Apple)  ONVIF  Smartphone-App / Smart PSS-Software  Software  App  IDMSS / gDMSS  IDMSS / gDMSS  IOF Significant of the properties of the pr			USB 2.0	1
R345  Mobile Geräte  Android / IOS (Apple)  ONVIF  Webbrowser (ActiveX) / Fernansicht  Smartphone-App / Smart PSS- Software  Software  App  iDMSS / gDMSS  INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM  Gesichtserkennug  RS485  Alarmausgang  Alarmausgang  VIDEO AUSGANG  Anzahl der HDMI Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge  Anzahl der VGA Ausgänge  Auflösung HDMI  VGA-Auflösung  AUDIO  Audio Eingänge  Audio Ausgänge		<u>_</u>	USB 3.0	1
ONVIFJaWebbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-SoftwareAnzahl der HDMI Ausgänge1SoftwareSmartPSSAnzahl der VGA Ausgänge1AppiDMSS / gDMSSAuflösung HDMI4KINTELLIGENTES VIDEOSYSTEMAUDIOioTJaAudio Eingänge4POSJaAudio Ausgänge1GesichtserkennugJaAudio Ausgänge1	_	10 / 100 / 1000 Mbps	RS485	1
Webbrowser (ActiveX) / Fernansicht Smartphone-App / Smart PSS- Software Software SmartPSS App iDMSS / gDMSS  INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM ioT Ja POS Ja Gesichtserkennug	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)		3
Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software	ONVIF		VIDEO AUSGANG	
Software SmartPSS App iDMSS/gDMSS  INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM ioT Ja POS Ja Gesichtserkennug Anzeichtserkennug Anzeichtse	Fernansicht	·		inge 1
App iDMSS/gDMSS Auflösung HDMI VGA-Auflösung 1080P  INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM AUDIO  ioT Ja POS Ja Audio Eingänge 4  Audio Ausgänge 1			Anzahl der VGA Ausgän	ge 1
INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM  ioT  POS  Gesichtserkennug  VGA-Auflösung  AUDIO  Audio Eingänge  Audio Ausgänge  1  Audio Ausgänge  1	Software		Auflösung HDMI	4K
ioT Ja Audio Eingänge 4 POS Ja Audio Ausgänge 1 Gesichtserkennug Ja	App	iDMSS / gDMSS	VGA-Auflösung	1080P
ioTJaAudio Eingänge4POSJaAudio Ausgänge1	INTELLIGENTES VIDE	OSYSTEM	AUDIO	
POS Ja Audio Ausgänge 1	ioT	Ja		
Gesichtserkennug Ja	POS	Ja		
	Gesichtserkennug	Ja		

# technical datasheet

Ja, 16 Kanäle (Mensch- eugklassifizierung) (nur analoge Kameras)	SMD PLUS
Ja	Bewegungserkennung
Ja	Video Tamper
	STROM UND VERBRAU
DC	Stromversorgungsmod
12V	Spannung
15W	Verbrauch (w)
5000mA	Amperezahl
	UMGEBUNG
-10 °C ~ 55 °C	Betriebstemperatur
Innen	Verwendung
90%	Maximale Feuchtigkeit

#### REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Sicherungskopiemodus	USB-Gerät / Netzwerkgerät
N° canales simultáneos con cámaras IP	1/4/8/9/16/25/36
N° canales simultáneos sin cámaras IP	1/4/8/9/16

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 5
Technologie	5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und
recririologie	IP)

#### GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung	2-Kanal-Video- Gesichtserkennung (nur analoge Kameras)
Datenbankverwaltung	Bis zu 10 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen
	zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden.

SPEICHER	
Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Maximale Festplattengröße (Einheit)	16 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

### SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Integrierter Prozessor
PIOZESSOI	Industriequalität
Betriebssystem	Embedded LINUX

#### PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der	8 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden
Kanäle mit	Kanal (nur analoge Kameras)
Analyse	

