technical datasheet





5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 16 Kanäle und bis zu 2 mpx maximal Auflösung

HWD-6116MH-G4

AUFNAHME		NETZWERKEIGENSCHAFTEN	N .
Maximale Aufnahmeauflösung	2 Mpx	Anzahl der Ports RJ45	1
Videokomprimierung	H.265 / H.264	Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Auflösung HDCVI- Aufnahme	2 Megapixel (1080p)	Maximale Benutzeranzahl	128
Auflösung HDTVI- Aufnahme	2 Megapixel (1080p)	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Auflösung AHD Aufnahme	2 Megapixel (1080p)	ONVIF	Ja
Bilder pro Sekunde	4Mpx Lite / 1080P (15 fps) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF	Fernansicht Webbrowse	er / Smartphone App und Hik-Connect Software.
Hauptstream	(25fps)	Software	IVMS
Bilder pro Sekunde Extra Stream	WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps)	Арр	Hik-Connect
Video Bitrate	32 Kbps ~ 10 Mbps	MATERIAL UND ABMESSUNG	GEN
Audiokomprimierung	G.711U	Installation	Desk / Rack
Audio Bits Geschwindigkeit	64Kbps pro Kanal	Abmessungen	265 x 225 x 48 mm
		Material	Metall
VIDEO		Nettogewicht	1200 g
BNC Kanäle	16	Gewicht mit Verpackung	1500 g
IP Kanäle	18, Ersetzen der BNC- Kanäle	VIDEO AUSGANG	
Akzeptierte Ip Kameras	16 BNC-Kameras + 2 IP- Kameras	Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS /	Anzahl der VGA Ausgänge	1
Zugelassene Auflösung	<u>IP</u>	Auflösung HDMI	1080P
HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx	Resolución VGA	1080P
Zugelassene Auflösung HDTVI	6Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx	UMGEBUNG	
Zugelassene Auflösung AHD	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx	Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Kameras CVBS	Ja	Verwendung	Innen
Auflösung IP Kameras	6 Megapíxeles	Maximale Feuchtigkeit	90%
STROM UND VERBRAU	CH	SPEICHER	
Stromversorgungsmodus DC		Anzahl der zugelassenen Festplatten 1	
Spannung	12V	Maximale Festplattengröße (Einheit) 10 TB
Verbrauch (w)	20W	Typ HDD	3,5 SATA"
Amperezahl	1900mA	REPRODUKTION UND SICHE	ERHEITSKOPIE
ALLGEMEINE INFORMA	TIONEN	Búsqueda inteligente	Ja
		Synchronisierte Wiedergabe	16

technical datasheet

Technologie	5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)
Kompatibilität	Hikvision Kameras der HA Serie
AUDIO	
Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	2 1
Audio bidirektion	nal (Full-duplex) Ja
INTELLIGENTES	VIDEOSYSTEM
VCA	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeu	J a
Bewegungserke	Ja, 2.0 auf allen analogen
	Kanälen
EINGÄNGE/AUS	Kanalen
	Kanalen

