technical datasheet





5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 32 Kanäle und bis zu 2 mpx maximal Auflösung

HWD-6232MH-G4

AUFNAHME		NETZWERKEIGENSCHAFTEN	
Maximale Aufnahmeauflösung	2 Mpx	Anzahl der Ports RJ45	1
Videokomprimierung	H.265 / H.264	Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Auflösung HDCVI- Aufnahme	2 Megapixel (1080p)	Maximale Benutzeranzahl	128
Auflösung HDTVI- Aufnahme	2 Megapixel (1080p)	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Auflösung AHD Aufnahme	2 Megapixel (1080p)	ONVIF	Ja
Bilder pro Sekunde	4Mpx Lite / 1080P (15 fps) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF	Fernansicht Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.	
Hauptstream	(25fps)	Software	IVMS
Bilder pro Sekunde Extra Stream	WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps)	Арр	Hik-Connect
Video Bitrate	32 Kbps ~ 6 Mbps	VIDEO AUSGANG	
Audiokomprimierung	G.711U	Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Audio Bits Geschwindigkeit	64Kbps pro Kanal	Anzahl der VGA Ausgänge	1
· ·		Anzahl der BNC Ausgänge	1
VIDEO		Auflösung HDMI	4Mpx
BNC Kanäle	32 7. Factor to PNS	VGA-Auflösung	1080P
IP Kanäle	34, Ersetzen der BNC- Kanäle	Auflösung BNC	704 x 576
Akzeptierte Ip Kameras	32 BNC-Kameras + 2 IP- Kameras	STROM UND VERBRAUCH	
Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS /	Stromversorgungsmodus	DC
Zugelassene Auflösung	4Mpx / 2mpx / 1Mpx	Spannung	12V
HDCVI		Verbrauch (w)	40W
Zugelassene Auflösung HDTVI	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx	Amperezahl	3300mA
Zugelassene Auflösung AHD	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx	UMGEBUNG	
Kameras CVBS	Ja	Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Auflösung IP Kameras	6 Megapíxeles	Verwendung	Innen
MATERIAL UND ABMES	SUNGEN	Maximale Feuchtigkeit	90%
Installation	Desk / Rack	AUDIO	
Abmessungen	385 x 315 x 52 mm	Audio Eingänge	1
Material	Metall	Audio Ausgänge	1
Nettogewicht	2000 g	Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja
Gewicht mit Verpackung	g 3200 g	REPRODUKTION UND SICHERH	EITSKOPIE
ALLGEMEINE INFORMATIONEN		Intelligente Suche	Ja
		Synchronisierte Wiedergabe	16

technical datasheet

Serie		HiWatch
Technologie	5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, A	HD, Analog und IP)
Kompatibilität	Hikvision Kameras d	ler HA Serie
EINGÄNGE/AUSC	GÄNGE	
USB 2.0		1
USB 3.0		1
RS485		1
SPEICHER		
Anzahl der zugela	assenen Festplatten	2
Maximale Festpla	attengröße (Einheit)	10 TB
Typ HDD		3,5 SATA"
INTELLIGENTES \	VIDEOSYSTEM	
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	g	Ja
Bewegungserker	Ja, 2.0 auf alle	n analogen Kanälen

