



## Elektroöffner automatisch mit entriegelungshebel

3U3X10

### EIGENSCHAFTEN

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Resistencia de cierre                 | <b>357 Kg</b>             |
| Fuerza dinámica de cierre             | <b>449 Kg</b>             |
| Durabilidad garantizada               | <b>200000 ciclos</b>      |
| Pestillo                              | <b>Ajustable de zamak</b> |
| Profundidad de pestillo               | <b>6.15 mm</b>            |
| Ajuste de pestillo de mínimo a máximo | <b>7.1 ~ 10.1 mm</b>      |
| Tapa                                  | <b>Nylon</b>              |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Typ           | <b>Elektroöffner</b>                      |
| Öffnungsmodus | <b>Normalerweise offen (NO)</b>           |
| Mechanismus   | <b>Automatisch mit Entriegelungshebel</b> |

### UMGEBUNG

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | <b>-25 °C ~ 70 °C</b> |
|--------------------|-----------------------|

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC / AC</b>   |
| Spannung              | <b>10V ~ 24V</b> |
| Amperezahl            | <b>550mA</b>     |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Abmessungen  | <b>70 x 29 x 21 mm</b> |
| Nettogewicht | <b>180 g</b>           |

