## technical datasheet





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 16 Kanäle und bis zu 8 mpx maximal Auflösung

HWD-7216MH-G4

AUFNAHME		NETZWERKEIGENSCHAFTEN	
Maximale Aufnahmeauflösung	8 Mpx	Anzahl der Ports RJ45	1
Videokomprimierung	H.265 / H.264	Geschwindigkeit 10	/100 / 1000 Mbps
Auflösung HDCVI- Aufnahme	8 Megapixel (4K)	RJ45  Maximale	128
Auflösung HDTVI-	8 Megapíxeles	Benutzeranzahl  Mobile Geräte  And	roid / IOS (Apple)
Aufnahme Auflösung AHD		ONVIF	Ja
Aufnahme	8 Megapíxeles	Webbrowser / Small	
Bilder pro Sekunde Hauptstream	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P /	Fernansiont	onnect Software.
	720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	Software	IVMS
Bilder pro Sekunde	(25fps)	Арр	Hik-Connect
Extra Stream	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)	STROM UND VERBRAUCH	
Video Bitrate	32 Kbps ~ 10 Mbps	Stromversorgungsmodus	DC
Audiokomprimierung	G.711U	Spannung	12V
Audio Bits	64Kbps pro Kanal	Verbrauch (w)	25W
Geschwindigkeit	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx /	Amperezahl	5000mA
Auflösung	3Mpx / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	VIDEO AUSGANG	3000IIIA
VIDEO		Anzahl der HDMI Ausgänge	1
BNC Kanäle	16	Anzahl der VGA Ausgänge	1
IP Kanäle	24, Ersetzen der BNC-Kanäle	Auflösung HDMI	4K
Akzeptierte Ip Kameras	16 BNC-Kameras + 8 IP- Kameras	VGA-Auflösung	1080P
Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP	UMGEBUNG	
Zugelassene Auflösung HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx	Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Zugelassene	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx /	Verwendung	Innen
Auflösung HDTVI Zugelassene	2Mpx / 1Mpx	Maximale Feuchtigkeit	90%
Auflösung AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx	SPEICHER	
Kameras CVBS	Ja	Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Auflösung IP Kameras	8 Megapíxeles	Maximale Festplattengröße (Einheit)	10 TB
MATERIAL UND ABME	SSUNGEN	Typ HDD	3,5 SATA"
Installation	Desk / Rack		
Abmessungen	380 x 320 x 48 mm	REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE	
Material	Metall	Intelligente Suche	Ja 16
Nettogewicht	2000 g	Synchronisierte Wiedergabe	16

## technical datasheet

Serie <b>HiWatch</b>			
Technologie 5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)			
Kompatibilität Hikvision Kameras der HA Serie			
AUDIO			
Audio Eingänge			
Audio Ausgänge 1			
Audio bidirektional (Full-duplex)			
EINGÄNGE/AUSGÄNGE			
USB 2.0			
USB 3.0 1			
INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM			
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug			
Bewegungserkennung  Ja, 2.0 auf allen analogen Kanälen			

Kanälen

