

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv HWI-B149H

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Ja
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja
Spiegel	On / Off

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.5W
Amperezahl	550mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	1
Full Color	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	164.4 x 76.6 (Ø) mm
-------------	----------------------------

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Management	iVMS-4200 / Hik-Connect
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
IP Adressenfilter	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1440
Sensorgröße	1/3'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.001Lux

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.0
Blickwinkel	96.5°

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	ColorVu
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Grundlegende Bewegungserkennung (Pixelunterschied)
Bewegungserkennung	Ja

technical datasheet

Material	Aluminiumlegierung
Nettogewicht	430 g
Gewicht mit Verpackung	590 g

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	64 m
Beobachten	25 m
Erkennen	13 m
Identifizieren	6 m

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

Video Tamper

Ja

