



## HIKVISION®

### Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

#### DS-2CD2E43G2-U

#### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>4 Megapixel</b>                                      |
| BLC                | <b>Ja</b>                                               |
| HLC                | <b>Ja</b>                                               |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                               |
| AGC                | <b>Ja</b>                                               |
| AWB                | <b>Ja</b>                                               |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                     |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                                            |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                             |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>                            |
| Privacy mask       | <b>Ja</b>                                               |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                                        |
| Bitrate            | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                   |
| Kompression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                           |
| Main stream        | <b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Sub stream         | <b>640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)</b>                |
| Sub stream 2       | <b>1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)</b> |
| Anti Flimmern      | <b>Ja</b>                                               |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                                         |

#### VIDEOANALYSE

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                 | <b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b> |
| KI-Funktionen                   | <b>Gesichtserkennung</b>                                                             |
| Linienüberschreitung            | <b>Ja</b>                                                                            |
| Intrusion                       | <b>Ja</b>                                                                            |
| Gesichtserkennung               | <b>Ja</b>                                                                            |
| Bewegungserkennung              | <b>Ja</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Si</b>                                                                            |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | <b>Ja</b>                                                                            |

#### AUDIO (KAMARAS)

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Eingebautes Mikrofon | <b>Ja</b> |
|----------------------|-----------|

#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| IP Verbindung           | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| ONVIF                   | <b>Ja, typ S y G</b>                         |
| Maximale Benutzeranzahl | <b>Bis 32 Benutzer</b>                       |
| Passwortschutz          | <b>Ja</b>                                    |
| Webbrowser              | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b>           |
| Software Managment      | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Live Simultanansicht    | <b>Bis zu 6 Kanäle</b>                       |
| IP Adressenfilter       | <b>Ja</b>                                    |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>4.2W</b>        |
| Amperezahl            | <b>270mA</b>       |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

#### BILD

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>          |
| Sensorauflösung              | <b>2688 x 1520</b>     |
| Sensorgröße                  | <b>1/3'</b>            |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.005Lux</b>        |

#### LINSE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ              | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite              | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/1.6</b>  |
| Blickwinkel             | <b>103°</b>   |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Abmessungen            | <b>117.5 x 93.9 (Ø) mm</b> |
| Material               | <b>Kunststoff</b>          |
| Nettogewicht           | <b>160 g</b>               |
| Gewicht mit Verpackung | <b>320 g</b>               |

#### UMGEBUNG

# technical datasheet

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Audiokomprimierung | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|

|              |    |
|--------------|----|
| Rauschfilter | SI |
|--------------|----|

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Abtastfrequenz | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz |
|----------------|-------------------------------------|

|          |                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bit rate | 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ENTFERNUNG DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detektieren | 56 m |
|-------------|------|

|            |      |
|------------|------|
| Beobachten | 22 m |
|------------|------|

|          |      |
|----------|------|
| Erkennen | 11 m |
|----------|------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Identifizieren | 6 m |
|----------------|-----|

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|       |          |
|-------|----------|
| Serie | Acusense |
|-------|----------|

|             |    |
|-------------|----|
| Technologie | IP |
|-------------|----|

|                |          |
|----------------|----------|
| Art der Kamera | Minidome |
|----------------|----------|

## SPEICHER

|               |              |
|---------------|--------------|
| MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb |
|---------------|--------------|

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Speichersystem | NAS / FTP / Micro SD |
|----------------|----------------------|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| ANR (Redundante Aufnahme in SD) | SI |
|---------------------------------|----|

## ACHSE

|          |        |
|----------|--------|
| Bewegung | 1-Axis |
|----------|--------|

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ 50 °C |
|--------------------|----------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Verwendung | Innen |
|------------|-------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Maximale Feuchtigkeit | 95% |
|-----------------------|-----|

## NACHTSICHT

|            |            |
|------------|------------|
| Nachtsicht | No dispone |
|------------|------------|

## SYSTEM (KAMERAS)

|             |    |
|-------------|----|
| Reset Taste | Ja |
|-------------|----|

