## technical datasheet

## **M**ilesight



### Ip Rekorder für 16 Kanäle und 8 mpx Auflösung mit 16 ports PoE

MS-N5016-PE

INTELLIGENTES VIDEO	DSYSTEM	NETZWERKEIGENSCHAFTEN	I
Verlassenes Objekt	Ja	PoE Ports	16
Verlorenes Objekt	Ja	Anzahl der Ports RJ45	1
Linienüberschreitung	Ja	Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
POS	Ja	ONVIF	Ja
Gesichtserkennug	Ja	РоЕ Тур	802.3at / af
Personenzähler	Sí	PoE Verbrauch	200W
Bewegungserkennung	Ja	Software	Milesight CMS
Video Tamper	Ja	MATERIAL UND ABMESSUNG	GEN
Herumlungernder Nac	chweis <b>Ja</b>	Installation	Rack
ANPR	Ja	Abmessungen	380 x 317.6 x 51.8 mm
AUFNAHME			Metall
Maximale	8 Mpx	Nettogewicht	2700 g
<u>Aufnahmeauflösung</u>		Gewicht mit Verpackung	3720 g
Eingangs Bandbreite Videokomprimierung	80Mbps H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Rahmen	10
Aufnahmemodus	Dauer/Ereignis (Bewegungserkennung, Alarm, VCA, intelligente Analyse)	STROM UND VERBRAUCH Stromversorgungsmodus	AC
Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC	Spannung	100V ~ 240V
Frecuencia muestreo audio	8KHz / 16KHz	Verbrauch (w)	8.5W
Auflösung	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF	EINGÄNGE/AUSGÄNGE Alarmeingang	4
ANR (Redundante	Ja	USB 2.0	2
Aufnahme in SD) Ausgabe Bandbreite	50Mbps	Alarmausgang	1
VIDEO AUSGANG		ALLGEMEINE INFORMATION	EN
Anzahl der HDMI Ausg	änge <b>1</b>	Serie	4K PoE Series
Anzahl der VGA Ausgä		Technologie	IP
Auflösung HDMI	4K	AUDIO	
Resolución VGA	1080P	Audio Eingänge	1
	IOOUP	Audio Lingange Audio Ausgänge	<u>'</u>
UMGEBUNG		Addio Adoguitge	'
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C		
Verwendung	Innen		
Maximale Feuchtigkeit	90%		

# technical datasheet

Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Maximale Festplattengröße (Einheit)	10 TB
Typ HDD	3.5 SATA"

#### VIDEO

IP Kanäle	16
Auflösung IP Kameras	8 Megapíxeles

